

GR L

Biotraitement des graisses



PROPRIETES

GR L dégrade les graisses déposées dans les canalisations de la cuisine et les dépôts accumulés dans les bacs à graisses.

GR L supprime les mauvaises odeurs et espace les vidanges.

GR L est un traitement permanent qui se réalise manuellement ou avec la BIOPOMPE.

GR L traite les bacs à graisses de 50 à 400 repas / jour.

APPLICATIONS

- 1 Le traitement du bac à graisses doit se faire sur un bac propre : juste après la vidange
- 2 Le **traitement choc** se fait avec un KIT GR P (voir fiche technique du KIT GR P).
- 3 **Traitement d'entretien :**

Nombre de repas / jour	Dose d'entretien / jour
01 à 50	0,1 litre
50 à 200	0,5 l
200 à 400	1 l

Faire le traitement une heure après le lavage de la cuisine, de préférence pendant les heures creuses.

Pour un résultat maximum, **le traitement ne doit pas être interrompu.**

GR L s'utilise avec la BIOPOMPE ou manuellement.

NB : Il est interdit de verser les huiles de fritures dans les bacs à graisses.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide vert.

Odeur : citron

pH en solution 1% : 7.

Masse volumique : 1

Température d'utilisation : 15 à 40°C



GR L

Biotraitement des graisses



GR L est sans danger pour l'homme, les animaux et la flore. Il s'agit d'un mélange de micro-organismes stabilisé en milieu aqueux (Classe I, Norme X 42040), d'enzymes, de surfactant et parfum.

CONDITIONNEMENT

Unité : bidon de 5 litres

Conditionnement : 6 x 5 litres

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

- ☞ Conserver en emballage d'origine, hors de la portée des enfants, dans un endroit frais et sec.
- ☞ Refermer l'emballage après chaque utilisation.
- ☞ En cas de contact avec la peau, les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes.
- ☞ Durée de conservation : 1 an à partir de la date de fabrication.